




Schilderen is één van de belangrijkste onderhoudsactiviteiten voor uw huis. Om het huis zijn waarde te laten behouden, zorg dan dat uw woning altijd goed in de verf staat. Goed schilderwerk beschermt het hout, brengt sfeer in uw huis en zorgt ervoor dat het huis niet in waarde daalt.



### Draagt bij aan

Waardevermeerdering  
Comfort  
Energie/duurzaamheid  
Veiligheid



### Uitvoering

- Bepaal voor het schilderwerk (binnen of buiten) in welke ruimte, welk soort verf (hoogglans, zijdeglans/mat) of op welke basis (acryl watergedragen, alkyd terpentijn gedragen).
- Volgorde van lakschilderwerk: 1. voorinspectie (hout)rot, 2. schoonmaken van vuil en vet, 3. schuren, 4. plamuren, 5. gronden en 6. aflakken.
- Volgorde van sausschilderwerk: 1. behandeling vuilaanslag, 2. stucwerk (reparatie en schuurwerk), 3. gronden en 4. sausen



### Materialen

- Aflakverf voor o.a. een beschermende laag.
- Grondering voor zuigende ondergronden en hechting.
- Schoonmaakmiddelen voor vetvrije ondergrond.
- Isolerende middelen tegen aanslagen.
- Latex voor muren en plafonds.



### Externe partijen

- Schilder



### Handige links

- [ralcolor.com/](http://ralcolor.com/)





### Aanbevelingen van de Bouwkundige

*"Een grote onderhoudsschilderbeurt dient minimaal 1x in de 6 jaar te geschieden. Maar de inspectie en reparatie van vlakke schilderwerkdelen dienen jaarlijks uitgevoerd te worden."*

*"Als u buiten gaat schilderen dient u ten allen tijde gebruik te maken van hoogglans verf."*

*"Het vaak reinigen van vuil op het schilderwerk met slechts een schoonmaakdoekje draagt bij aan een langere levensduur."*



### Algemene tips & tricks

- Over het algemeen gebruikt u binnen verf op water basis en buiten verf op terpentine basis. Verf op water basis is geur arm, snel drogend, niet vergelend, elastischer en beter voor het milieu.
- Teneinde de beschermende werking van verf zo lang mogelijk in stand te houden, is het van groot belang om de verflagen buiten schoon te houden.
- Bij alle verfproducten waar alkydhars (terpentine verdunbaar) het bindmiddel is, kan donkervergeling ontstaan. Dit is te voorkomen door: zorgen voor voldoende daglicht, niet blootstellen aan hoge temperaturen, minder gebruik van (gebroken) wit kleuren, dunne laag aanbrengen en externe factoren voorkomen zoals nicotine, rook, vuil en vet.
- Latex met een hoge schrobklasse zijn makkelijker schoon te maken. Let ook op de levensduur van de materialen.
- Verf (latex) bestaat in principe uit bindmiddel (lijm), pigment/vulstoffen (dit geeft dekking) en oplosmiddel (bijvoorbeeld water, terpentine of alcohol). Hoe meer bindmiddel des te steviger en beter af te nemen. Ook zijn er verven die kalk in plaats van lijm als bindmiddel hebben; deze zijn minder schadelijk voor het milieu.



### Recente innovaties en duurzaamheidsadvies

- Maak gebruik van verfsoorten met een natuurlijk bindmiddel zoals kalk, zetmeel, lijnolie.



### Tabel

	Kenmerken
Water verdunbare verf	Voor binnen gebruik, sneldrogend, weinig geurbelasting, snel weer in gebruikname van onderdelen, niet vergelend
Terpentine verdunbare verf	Algemeen voor buiten gebruik, hoogwaardig, lange levensduur, hogere glansgraad, makkelijk in gebruik

